



广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan chemical fertilizer co., LTD

HD2003 水性稀土专用分散剂

化学组成

含颜料亲和基团的亲水性高分子嵌段共聚物。

特 性

该产品专为水性稀土研磨分散研制的一款超分散剂。它能够制作高固含低粘度的水性稀土分散液，易研磨分散，可制作纳米稀土浆料，研磨好的稀土浆料，具有优秀的存储稳定、不反粗。制作纳米浆料研磨时间短，是制作高固含水性稀土浆料的理想分散剂。

理化参数

外 观：无色或浅色粘稠液体

有效成分：45%

pH 值(原液)：6.5-7.0

离子型：阴离子

适用范围

用于制作水性纳米稀土分散液、无机颜填料的浆料。

添加量与应用方法

颜料种类	建议用量
	(分散剂对颜料重量百分比)
稀 土	5-10%
无机颜料	5-10%

先将分散剂完全分散配方所需的材料中，然后加入颜料分散均匀珠磨。

包 装

1*25kg 或 1*125/塑料桶

储 存

置于阴凉干燥处存放，自生产之日起密闭环境下，保质期 24 个月。

注意事项

具体添加量，请做阶梯试验，确定最佳用量。