



# 广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan chemical fertilizer co., LTD

## ADP2000W 酞菁类颜料分散剂

### 化学组成:

含有颜料亲和基团的水溶共聚物

### 产品数据

PH 值: 7-8

酸 值: 30 mg KOH/g

密度(20° C): 1.05 g/ml

固含量: 40%

外 观: 透明粘性液体

此数据给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

### 应用范围

水性酞菁类颜料的润湿分散

### 特性和优点

ADP2000W 分散剂能改善颜填料的分散质量, 它通过空间位阻稳定作用把颜填料均匀分散不絮凝。由于粘度的降低, 流动性能得到改善, 并能提高颜料的添加量。易分散, 光泽高, 缩短研磨时间, 增加颜料着色强度, 颜料的透明度得到提高。

### 推荐用途

ADP2000W 润湿分散剂特别推荐在水性树脂体系中分散研磨颜填料, 生产质量稳定的水性色浆。

### 建议用量

助剂添加量基于:

无机颜料: 6-13 %

钛白粉: 4-7 %

酞菁颜料: 10-15%

炭 黑: 15-30 %

填 料: 1-3 %

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需通过阶梯试验确定。

### 包装规格

1\*125kg 或 1\*200kg 塑料桶包装

保质期 24 个月

储 存 避光、阴凉、通风干燥地方存放。