



广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan chemical fertilizer co., LTD

ADP2000F 水性分散剂

化学组成:

含颜料亲和基团的嵌段共聚物与高分子溶液混合液

特性:

用于水性丙烯酸、水性聚氨酯油墨无树脂色浆体系中，提高色浆的光泽度和流平性，同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料，用于制备水性塑料油墨色浆，水性烟包油墨色浆，窄幅柔版油墨色浆等色浆。无树脂体系研磨色浆，具体用量，请做实验，以确定最佳用量。

参考配方：1 有树脂

分散树脂	28%
金光红 C 黑 绿 红	35%
分散剂(总配方量)	3%
消泡剂	0.2%
水	31.8%
丙二醇	2%
合计	100%

参考配方：2 无树脂

炭黑:	35%
分散剂:	8%
消泡剂:	0.2%
润湿剂:	5%
丙二醇:	4%
水:	47.8%
合计	100%

一般特性（非规格值）

外观:	米黄色透明液体
比重:	1.05 (25℃)
粘度 (mPa·s):	1000~1500 (25℃)
活性含量 (%):	40
PH:	8±0.5 (原液)
离子性:	阴非离子
溶解性:	溶于水
遮光指数 25℃:	1.375~1.395

使用方法:

配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装规格: 1*125kg

储存稳定性 密闭容器中 24 个月。