



广州厚洹化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH-181 电脱盐破乳剂

产品介绍

HH-181电脱盐破乳剂是用于炼厂原油预处理电脱盐工艺中提高油水分离效果的油溶性非离子型表面活性剂。主要帮助促进电脱盐罐中油水乳液的破乳分离，有效降低脱后原油含水含盐，实现从根本上消除腐蚀介质的目的，为下游常减压设备防腐提供有利条件。



产品效果

- 促进快速油水分离，优化电脱盐效率，帮助脱除常减压系统的潜在腐蚀介质。
- 控制油水乳化层，建立清晰油水界面。
- 控制排水含油，减少物料损失及帮助电脱污水达标。

物化性质

外观	淡黄至红棕色液体
密度 (20℃)	0.88-1.12 g/cm ³
粘度 (20℃)	≤150mm ² /s
凝点	≤-10℃
闪点	≥30℃

产品使用方法

将原液直接注入电脱盐原油管线原油泵入口侧。药剂注入量必须根据处理油种的种类性质，现场工艺操作条件及处理指标确定。通常注入量范围在3-25ppm。可咨询厚洹化学技术人员了解相关方案参数，注药剂量及注剂方式。

包装及储存

提供 200L 桶或 1000L IBC 吨桶包装。请咨询我司获取产品安全技术说明书，产品使用及储存该产品的相关信息。