



广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2015 水性分散剂

【化学组成】

非离子型亲水嵌段聚合物，不含 APEO。

【应用】

HH[®]2015 是水性有机、无机颜料分散剂，主要用于炭黑、酞菁类、偶氮类颜料、氧化铁、钛白粉的无树脂色浆生产。改善无机颜料的润湿性能，提升分散性，良好的展色耐水性能，色浆光泽高，低粘度，并对整个体系提供良好的储存稳定性。色浆与醇类溶剂任意比例混溶性好，不析出。

【技术数据】

外观	无色透明液体
含量	60%
溶剂	去离子水
PH 值	6
粘度	500~1000 mPas(25℃)

【用量（颜料量%）】

有机颜料	20%~30%
炭黑	25~50%
氧化铁	5~10%
氧化铝	5~10
二氧化钛	5~7%
二氧化硅	10~30%

【使用方法】

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。

【包装规格】 1*125kg 或 1*25kg

【储存】 密封状态下 18 个月，按照非危险品类运输。

24h: 135-7011-0115
Url: www.gzhouhuan.com

Tel: 020-82020897
Email: wangshengli70@163.com

Fax: 020-82020956
Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村