



广州厚洹化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH® 2007 水性分散剂

化学组成

非离子与的共聚物的混合物。

应用

HH®2007 水性分散剂用于在水性油墨、涂料中用于填料和有机颜料的分散。

在水性丙烯酸颜料体系中，对于红色、黄色颜料、无机颜料的润湿分散，降低粘度、储存稳定性能优秀，不会导致体系粘度的反转。

技术参数

外观	米黄色透明液体
比重	1.02 (25℃)
气味	微弱
含量 (%)	45
PH	7
离子性	阴非离子
溶剂	水、乙醇、醚类

用量 (颜料量%)

炭黑总量 20%~30%。

氧化铁颜料 5~10%。

有机颜料 10%~25%。

钛白粉 5~7%。

使用方法

研磨前添加，按照配方，液体部分混合均匀后，加入颜料分散研磨。(具体添加量请做阶梯实验)

包装&存储

1*25kg, 1*125kg 常温下保质期为 12 个月，超过保质期，未有分层或凝固仍可使用。

24h: 135-7011-0115 (技术解决方案)

Url: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

Tel: 020-82020897

Email: wangshengli70@163.com

Fax: 020-82020956

Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村