



广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH® 2015 水性分散剂

化学组成

非离子型亲水嵌段聚合物。

应 用

HH®2015 水性分散剂是水性有机、无机颜料分散剂，主要用于炭黑、酞菁类、偶氮类颜料、氧化铁、钛白粉的无树脂色浆生产。

改善无机颜料的润湿性能，提升分散性，良好的展色耐水性能，色浆光泽高，低粘度，并对整个体系提供良好的储存稳定性。色浆与醇类溶剂任意比例混溶性好，不析出。不含 APEO。。

技术参数

外观	无色透明液体
溶剂	去离子水
固含量 (%)	60
PH	6 (原液)
离子性	非离子

用量 (颜料量%)

有机颜料	20%~30%
炭 黑	25~50%
氧化铁	5~10%
氧化铝	5~10
二氧化钛	5~7%
二氧化硅	10~30%

使用方法

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。(具体添加量请做阶梯实验)

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 18 个月。

24h: 135-7011-0115 (技术解决方案)

U r l: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

Tel: 020-82020897

Email: wangshengli70@163.com

Fax: 020-82020956

Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村