



# 广州厚洵化学助剂有限公司

## Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

### HH®2017 溶剂型分散剂

#### 化学组成

丙烯酸高分子嵌段分散剂。

#### 应用

HH®2016 分散剂为溶剂型涂料用润湿和分散助剂，用于在有机溶剂或树脂溶液介质中分散碳黑、有机颜料和无机颜料。能够改善颜料润湿性，减少研磨过程所需时间并稳定颜料分散体。

用于汽车漆、家具漆、工业涂料、酯溶凹版印刷油墨领域，优良的展色性能和光泽。

#### 技术参数

外观	微黄色透明液体
密度	0.95 (20°C g/ml)
有效含量	60%
PMA	40%
胺值	26-30mgKoh/g

#### 用量（颜料量%）

有机颜料 10~20%

二氧化钛 3~6%

炭黑 10~20%

氧化铁颜料 3~6%

\*、具体添加量请做阶梯实验

#### 使用方法

溶剂、分散剂先预混合分散，加入颜料分散 30 分钟，然后研磨。

#### 包装&存储

1\*25kg\1\*125kg 桶装：水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。