



广州厚洹化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HD536 润湿流平剂

【产品简介】

水性流平剂 HD536 润湿流平剂广泛应用于各类涂料体系，具有优异的底材润滑和流平性能，具有良好的水溶性和油溶性，还能防止缩孔、橘皮等缺陷的产生。

水性流平剂 HD536 在水性涂料中还能改善其粘结性。具有很低的表面张力，按一定比例加入后，可使难以湿润的表面实现快速湿润、分散。

【产品指标】

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. 外观: | 无色至浅黄色液体 |
| 2. 有效含量: | 100% |
| 3. 比重 (25℃): | 1.001-1.052 |
| 4. 表面张力 (25℃, 0.1%水溶液): | 19.5-23.0 mN/m |
| 5. 渗透时间 (25℃, 0.1%水溶液): | 10s-70s |
| 6. 溶解性: | 分散于水、油 |

【优点】

产品为改性硅，安全环保，对环境没有污染；具有极低的表面张力，超级扩展性能具有较低的表面张力和防缩孔能力；可增进底材润滑性、表面滑爽性和光泽；

【适用范围】

适用于水性木器漆、水性印花浆料、水性光油、水性醇酸树脂、油性鞋底光油、油性丙烯酸和聚氨酯涂料混合体系，汽车涂料、聚氨酯涂料、农药等领域。

【使用方法】

添加量为 0.1-1.0%，与油墨、油漆、涂料、农药等混合均匀即可使用。

【包装与储存】

1*25kg 或 200kg 塑料桶或铁桶密封包装，贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期一年。

按照非危险品运输

备注：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证，用前请先做小试。我们提供的不只是稳定的产品，更多的是技术解决方案！