



广州厚洹化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

DF920 油性消泡剂

【物化指标】

组成 氟碳改性聚硅氧烷溶液

外观 无色至微黄色透明液体

溶剂 己二酸异丁酯

密度 0.93-0.97 g/ml (25±1) °C

黏度 5-25 s (涂-4 杯法) (25±0.2) °C

活性物含量 20%

闪点 >100 °C

注：本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主。

【应用领域】 溶剂型涂料、油墨、油漆。

【主要特性】

较好的清漆相容性。

优异的抑泡和脱泡性。

可强烈降低体系的表面张力，提供额外的抗缩孔能力。

【使用方法】 为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

【建议用量】 添加量（总配方） 0.1-0.5%

【储存稳定性】

未开封的原包装中保存 24 个月。超过储存期的产品，经检验合格后可继续使用。容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

【包装规格】 25KG / 180KG

24h: 135-7011-0115

Tel: 020-82020897

Fax: 020-82020956

Url: www.gzhouhuan.com

Email: wangshengli70@163.com

Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村