



厚洵®  
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH®2023 水性超分散剂

### 化学组成

亲水性丙烯酸酯高分子嵌段共聚物。

### 应用

HH®2023 水性分散剂适用于生产水性无树脂体系通用色浆。特别适用于炭黑、有机、无机颜料、的有（无）树脂分散研磨，用于水性印刷油墨和水性工业涂料。

具有出色的流动性，优异的展色力，降低粘度，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。

本产品不含 APEO，不含有 VOC。（具体添加量请做阶梯实验）

### 技术参数

外观	淡黄色液体
PH 值	8
有效成份	40%
离子型态	阴离子
粘度	300~600 (mPas/25℃)
稀释剂	去离子水、乙醇、丙二醇等

### 用量（颜料量%）

无机机颜料	5%~10%
炭 黑	20~30%
有机颜料	20%~30%

### 使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

### 包装&存储

1\*25kg\1\*125kg 桶装：水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。